



Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500



Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500 предназначена для упаковки, как в вакууме, так и в газовой среде. Используется на крупных производствах, с большой производительностью. Зона загрузки продукта 800 мм.

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304) и анодированного алюминия, отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP-65. Соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500 оснащена ЖК цветным монитором (TFT, Touch Screen) с программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины, а также с набором тестировочных программ.

Технические характеристики SCANDIVAC APM 2500

- Ширина плёнки 320 и 420 мм;
- Верхняя плёнка (мягкая плёнка, бумага, фольга);
- Нижняя плёнка (жёсткая плёнка, мягкая плёнка, фольга);
- Толщина верхней плёнки до 100 микрон;
- Толщина нижней плёнки до 400 микрон;
- Зона загрузки продукта 800 мм;
- Максимальная производительность до 10 такт/мин;
- Вакуумный насос BUSCH 40-100 м³/ч;
- Необходимая мощность 4-6 кВт;
- Габариты линии 3000x1100x1780 мм;
- Вес линии 600 кг.

Опции для SCANDIVAC APM 2500

- Система подачи защитного газа;
- Фотоэлемент для цветной верхней плёнки;
- Продольная резка прижимным ножом;
- Нержавеющая цепь конвейера;
- Автоматическая смазка цепи;
- Центральная система смазки;
- Программа чистки цепи;
- Принтер даты;
- Дозатор продуктов;
- Возможность работы с кислородом более 21%.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.