



### Вакуумный упаковщик «Webomatic Super Max»



[www.vacuum.msk.ru](http://www.vacuum.msk.ru)

Вакуумный упаковщик «Webomatic Super Max», предназначен для работы с небольшими и средними объемами продукции.

Машина комплектуется вакуумным насосом Rietschle. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, функция мягкий обжим входит в базовую комплектацию. Вакуумная упаковка цикл 25 с.

#### Краткие технические характеристики:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты машины, мм             | 780x760x962 |
| Габариты камеры, мм             | 720x520x190 |
| Длина сварочной планки, мм      | 2x510       |
| Количество запаечных струн      | 2           |
| Вакуумный насос Rietschle, м3/ч | 55          |
| Напряжение питания, В           | 380         |
| Потребляемая мощность, кВт      | 1,5         |
| Вес нетто, кг                   | 150         |

#### Техническое обслуживание.

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Webomatic Super Max» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

#### Гарантия.

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 1 год.