



## Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 52 II



Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 52 II идеален для средних производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 52 II комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0063 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

### Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;  
Камера из анодированного алюминия;  
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;  
Цепь управления низковольтная (24 В);  
Система вывода жидкости из помпы;  
Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 52 II соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### Технические характеристики:

Габариты упаковщика 870x870x1300 мм;  
Габариты камеры 520x610x230 мм;  
Две сваривающих планки 520 мм;  
Производительность насоса 63 м<sup>3</sup>/ч;  
Напряжение 380 В;  
Мощность 2,5 кВт;  
Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

### Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.