



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 700



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 700 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 24-х часовую рабочую смену. Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения, контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 700 комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0100 F (Германия).

Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;
Камера из анодированного алюминия;
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Вакуумный упаковщик HENKELMAN 700 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 895x1545x1150 мм;
Габариты камеры 550x800x235 мм;
Две сваривающих планки 550 мм;
Производительность насоса 100 м³/ч;
Напряжение 380 В;
Мощность 3,5 кВт;
Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.