



ВАКУУМ-УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

МЫ СОХРАНЯЕМ СВЕЖЕСТЬ



Вакуумный упаковщик HENKOVAC T2

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T2 предназначен для ресторанов. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 5 - 6 часов работы в смену с промежутками для остановки и отдыха.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T2 комплектуется вакуумным насосом BUSCH PВ 0004 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 45 сек.

Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали;
- Сенсорная панель;
- Одинарный сварочный шов.

Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 370x500x340 мм;
- Одна камера 320x365x95 мм;
- Одна сваривающая планка 280 мм;
- Производительность насоса 4 м³/ч;
- Напряжение 220 В;
- Мощность 0,5 кВт;
- Продолжительность цикла 45 - 60 сек;

Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKOVAC T2 необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.